

# Předávací protokol

**Předávající:** **statutární město Zlín**  
sídlo: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín  
jehož jménem jedná Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor  
odpovědný útvar Odbor kultury a památkové péče  
vedoucí útvaru: Ing. Eva Ryndová, vedoucí OKaPP  
odpovědný pracovník: Ing. Radomír Hudec  
IČO: 00283924  
DIČ: CZ00283924

**a**

**Přebírající:**  
sídlo:  
odpovědný pracovník:  
kontakt

## Předmět předání

Přebírající svým podpisem stvrzuje, že převzal do užívání na dobu určitou od: do:

- **pódium vč. zastřešení** na náměstí Míru ve Zlíně

- **2 klíče** od zámků, kterými jsou uzamknuty kladkové mechanismy pro zdvih světelné příhradové rampy, instalované na konstrukci zastřešení podia na náměstí Míru ve Zlíně. Současně se zavazuje po skončení akce tyto předat na **OKaPP**, příp. **MITS** dle místa jejich vydání.

Podpisem tohoto protokolu také stvrzuje, že:

- byl seznámen s **Pravidly pro užívání** podia vč. zastřešení a bude se jimi řídit,

- veškeré škody a nadměrné opotřebení podia po dobu jeho užívání mu bude předepsáno k úhradě a bude na něm vymáháno právní cestou.

Předáno dne:

Za předávajícího předal:

Za přebírajícího převzal:

Vráceno dne:

Převzal:

Předal:

## PRAVIDLA

### PRO UŽÍVÁNÍ PODIA VČ.ZASTŘEŠENÍ, Zlín, náměstí Míru

#### 1.Obecně

Konstrukce může být používána pouze s dodržением zásad a podmínek uvedených níže a u zastřešení podia **nesmí být překročeny** uvažované hodnoty zatížení.

#### 2.Podium

- **provozní zatížení max 750 kg/m<sup>2</sup>**

- vstup na podium jen po schodech k tomu určených

- je zakázáno poškozovat pódiové desky ostrými předměty např. zatloukáním hřebíků

- je zakázáno manipulovat s teleskopickými nohami pódia

- uživatel pódia na něm bude udržovat čistotu a po skončení akce ho uvede do řádného stavu

- v případě deště odstraní vodu z pódiových desek

#### 3.Zastřešení – povolené hodnoty zatížení

- střešní konstrukce-**není uvažováno** se zatížením sněhem!!!

-konstrukce navržena pro rychlost větru **max 17 m/s** (=61 km/hod)

- hmotnost **střešní plachty**: cca **0,63 kg/m<sup>2</sup>**

- hmotnost **boční plachty**: cca **0,25 kg/m<sup>2</sup>**

**užitné zatížení** = hmotnost všech dodatečně instalovaných technologií (světla, audio, atd.)

limitní hodnota **celkového** užitného zatížení: **3.500 kg**

**spojité užitné zatížení:**

#### A.

- **70 kg/m** pro oba postranní průvlaky

- **120 kg/m** pro přední(čelný)průvlak

- **120 kg/m** pro zadní průvlak

#### B.

- **75 kg/m** pro oba postranní průvlaky v kombinaci s **2x 2** břemeny o hmotnosti **600 kg** (každé) umístěné na předním a zadním průvlaku v max. vzdálenosti **1,2 m** od sloupu

**Možnosti zatížení A. a B. nelze aplikovat současně!!!**

Je **zakázáno** manipulovat střešní konstrukcí s jakýmkoliv přídatnými zařízeními (audio, světla).

Při **zvedání střechy** je počítáno pouze s hmotností vlastní konstrukce a plachet. Ostatní **přídavná zařízení je možné instalovat až po zajištění posuvných bloků v konečné pozici na sloupech!!!**

- montáž při rychlosti větru menší **7,0 m/s** (= 25,2 km/hod)

- max. **lokální účinek** zatížení (hmotnost na jeden úvazek, závěs břemene) nižší než **80 kg**

### **3.Manipulace s kladkovými mechanismy**

Nájemcům podia je povolena manipulace **pouze** s kladkovými mechanismy, kterými se ovládá zdvih světelné příhradové rampy na podiu. S kladkovými mechanismy, kterými se ovládá zdvih střešní konstrukce může manipulovat pouze správce konstrukce zastřešení. Po ukončení manipulace musí být manipulační řetězy uzamčeny zámkem tak, aby s nimi nemohly manipulovat neoprávněné osoby.

### **4.Užívání konstrukce zastřešení**

Střešní konstrukci **není možné používat** v případě **překročení limitních hodnot**, na které byla navržena (viz bod 3). Uživatel střešní konstrukce má povinnost dohlížet na dodržování těchto norem.

V případě **překročení limitní rychlosti větru příp. hustého sněžení** musí být organizátorem akce neprodleně **ukončena produkce**, maximálně eliminována plocha svislých zákrytů(plachet) a dle možnosti i střešní plachty, redukováno užité zatížení a zajištěn prostor tak, aby konstrukce neohrožovala okolí. Organizátor akce ihned provede evakuaci všech osob v blízkosti konstrukce, a to v minimální vzdálenosti 50 m kolem střešní konstrukce.

Předpokládá se přiměřená předvídatost uživatele s ohledem na vývoj meteorologické situace a místní specifické podmínky.

### **5.Převzetí a předání klíčů od zámků**

Klíče od zámků, kterými jsou uzamknuty kladkové mechanismy pro zdvih světelné příhradové rampy instalované na konstrukci zastřešení podia na náměstí Míru budou uloženy na Odboru kultury a památkové péče (**OKaPP**) na Zarámí 4421, kancelář 527, příp. na Městském informačním a kulturním středisku (**MITS**), budova radnice, kancelář 102. Po skončení akce budou vráceny tam, odkud byly vydány. Vydány budou po seznámení se s **Pravidly pro užívání** podia vč. zastřešení a podpisu **Předávacího protokolu** odpovědným zástupcem organizátora akce.

14.11.2024