

Předávací protokol

Předávající:

sídlo:

jehož jménem jedná

odpovědný útvar

vedoucí útvaru:

odpovědný pracovník:

IČO:

DIČ:

a

Přebírající:

sídlo:

IČ:

odpovědný pracovník:

kontakt:

statutární město Zlín

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

Odbor kultury a památkové péče

Ing. Eva Ryndová, vedoucí OKaPP

Ing. Radomír Hudec

00283924

CZ00283924

Předmět předání

Přebírající svým podpisem stvrzuje, že převzal do užívání na dobu určitou od: do:

o **pódium vč. zastřešení** na náměstí Míru ve Zlíně

o **2 klíče** (označené červenou barvou) od zámků, kterými jsou uzamknuty kladkové mechanismy pro zdvih světelné příhradové rampy, instalované na konstrukci zastřešení podia na náměstí Míru ve Zlíně. Současně se zavazuje po skončení akce tyto předat na **OKaPP**, příp. **TIC** dle místa jejich vydání.

o **4 klíče** od zámků, kterými jsou uzamknuty kladkové mechanismy pro zdvih střešní příhradové konstrukce pódia na náměstí Míru. Současně se zavazuje po skončení akce tyto předat na **OKaPP**, příp. **TIC** dle místa jejich vydání.

x zaškrtněte platné

Podpisem tohoto protokolu také stvrzuje, že:

- byl **seznámen s Pravidly pro užívání** podia vč. zastřešení a **zavazuje se**, že se jimi bude řídit.

- veškeré škody a nadměrné opotřebení pódia a konstrukce zastřešení po dobu jeho užívání mu bude předepsáno k úhradě.

Předáno dne:

Za předávajícího předal:

Vráceno zpět dne:

Převzal:

Za přebírajícího převzal:

Předal:

PRAVIDLA
PRO UŽÍVÁNÍ PODIA VČ.ZASTŘEŠENÍ, Zlín, náměstí Míru

1.Obecně

Konstrukce může být používána pouze při dodržení zásad a podmínek uvedených níže a u zastřešení podia **nesmí být překročeny** uvažované hodnoty zatížení.

2.Podium

- **užitečné zatížení max 750 kg/m²**
- vstup na podium jen po schodech k tomu určených
- je zakázáno poškozovat pódiové desky ostrými předměty příp. zatloukáním hřebíků
- je zakázáno manipulovat s teleskopickými nohama pódia
- uživatel pódia na něm bude udržovat čistotu a po skončení akce ho uvede do řádného stavu
- v případě deště odstraní vodu z pódiových desek.

3.Zastřešení – povolené hodnoty zatížení

- střešní konstrukce **není uvažováno** se zatížením sněhem!!!
- konstrukce navržena pro rychlost větru **max 17 m/s** (=61 km/hod)
- hmotnost **střešní plachty**: cca **0,63 kg/m²**
- hmotnost **boční plachty**: cca **0,25 kg/m²**.

Užitné zatížení = hmotnost všech dodatečně instalovaných technologií (světla, audio, atd.)
limitní hodnota **celkového** užitého zatížení: **3.500 kg**

spojité užité zatížení:

A.

- **70 kg/m** pro oba postranní průvlaky
- **120 kg/m** pro přední(čelný)průvlak
- **120 kg/m** pro zadní průvlak

B.

- **75 kg/m** pro oba postranní průvlaky v kombinaci s **2x 2** břemeny o hmotnosti **600 kg** (každé) umístěné na předním a zadním průvlaku v max. vzdálenosti **1,2 m** od sloupu

Možnosti zatížení A. a B. nelze aplikovat současně!!!

Posuvná světelná příhradová rampa - zatížení max 600 kg.

Je **zakázáno manipulovat** střešní konstrukci s jakýmkoliv přídatnými zařízeními (audio, světla).

Při **zvedání střechy** je počítáno pouze s hmotností vlastní konstrukce a plachet. Ostatní **přídavná zařízení je možné instalovat až po zajištění posuvných bloků v konečné pozici na sloupech!!!**

- montáž při rychlosti větru menší **7,0 m/s** (= 25,2 km/hod)
- max. **lokální účinek** zatížení (hmotnost na jeden úvazek, závěs břemene) nižší než **80 kg**

4.Manipulace s kladkovými mechanizmy

Manipulace s kladkovými mechanizmy je povolena uživateli podia **pouze** s povolením správce střešní konstrukce. S kladkovými mechanizmy, kterými se ovládá zdvih střešní konstrukce mohou manipulovat **pouze a výhradně** oprávněné osoby odborně proškolené, které si **zajistí na své náklady nájemce pódia**.

Po ukončení manipulace musí být manipulační řetězy uzamčeny zámkem tak, aby s nimi nemohly manipulovat neoprávněné osoby.

5.Užívání konstrukce zastřešení

Střešní konstrukci **není možné používat** v případě **překročení limitních hodnot zatížení**, na které byla navržena (viz bod 3). Uživatel střešní konstrukce má povinnost dohlížet na dodržování těchto hodnot.

V případě **překročení limitní rychlosti větru příp. hustého sněžení** musí být organizátorem akce neprodleně **ukončena produkce**, maximálně eliminována plocha svislých zákrytů(plachet) a dle možností i střešní plachty, redukováno užité zatížení a zajištěn prostor tak, aby konstrukce neohrožovala okolí. Organizátor akce ihned provede evakuaci všech osob v blízkosti konstrukce, a to v minimální vzdálenosti 50 m kolem střešní konstrukce.

Předpokládá se přiměřená předvídatost uživatele s ohledem na vývoj meteorologické situace a místní specifické podmínky.

5.Převzetí a předání klíčů od zámků

Klíče od zámků, kterými jsou uzamknuty kladkové mechanismy pro zdvih světelné příhradové rampy instalované na konstrukci zastřešení podia na náměstí Míru budou uloženy na Odboru kultury a památkové péče (**OKaPP**) na Zarámí 4421, kancelář 527, příp. na Turistickém informačním centru (**TIC**), budova Radnice. Po skončení akce budou vráceny tam, odkud byly vydány. Vydány budou po seznámení se s **Pravidly pro užívání** podia vč. zastřešení (příloha Předávacího protokolu) a podpisu **Předávacího protokolu** odpovědným zástupcem organizátora akce.

Platnost od 1.1.2025